

Leistungserklärung

DoP / FK-EU / DE / 2013 / 001

Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen, Brandschutzklappe

FK-EU

TROX GmbH
Heinrich-Trox-Platz
D - 47504 Neukirchen-Vluyn

Die notifizierten Stellen 0749 - BCCA und 1322 - IBS haben die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem **System 1** der Bauproduktenverordnung durchgeführt und das Konformitätszertifikat 0749 - CPD - BC1 - 606 - 4645 - 15650.11 - 4651 und 1322 - CPD - 74135/01 ausgestellt.

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale				Leistungsklasse EN 15650:2010 (EI TT)
Baugröße	Tragkonstruktion	Bauart	Einbauart	
200 x 200 bis 1500 x 800 [mm]	Massivdecke	$d \geq 125 \text{ mm}$, $\rho \geq 600 \text{ kg/m}^3$, Abstand Gehäuse zueinander $\geq 100 \text{ mm}$, Mindestabstand zu tragenden Bauteilen $\geq 40 \text{ mm}$	Nasseinbau in der Decke (mit Mörtel)	EI 90 ($h_o \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)
		$d \geq 150 \text{ mm}$, $\rho \geq 600 \text{ kg/m}^3$	Trockeneinbau in der Decke (Weichschott)	EI 120 ($h_o \leftrightarrow o$) S - (300 Pa)

Anmerkung: In keinem Fall kann die Leistungsklasse der Brandschutzklappe höher sein als die Leistungsklasse der Wand/Decke, in der sie installiert ist. In diesem Fall wird die Leistungsklasse der Brandschutzklappe auf die nachgewiesene Leistungsklasse der Wand/Decke reduziert.

Baugröße	Tragkonstruktion	Bauart	Einbauart	Leistungsklasse EN 15650:2010 (EI TT)
200 x 200 bis 1500 x 800 [mm]	Massivwand	d ≥ 100 mm, ρ ≥ 500 kg/m ³ , Abstand Gehäuse zueinander ≥ 70 mm	Nasseinbau in der Wand (mit Mörtel)	EI 90 (v _e i↔o) S - (300 Pa)
		d ≥ 100 mm, ρ ≥ 500 kg/m ³	Trockeneinbau in der Wand (Einbausatz)	EI 90 (v _e i↔o) S - (300 Pa)
			Trockeneinbau an der Wand (Einbausatz)	EI 90 (v _e i↔o) S - (300 Pa)
			Trockeneinbau vor der Wand (Einbausatz)	EI 90 (v _e i↔o) S - (300 Pa)
			Trockeneinbau entfernt der Wand (Einbausatz)	EI 90 (v _e i↔o) S - (300 Pa)
			Nasseinbau in der Wand (mit Mörtel) & teilweise mit Mineralwolle	EI 90 (v _e i↔o) S - (300 Pa)
			Trockeneinbau in der Wand (Weichschott)	EI 120 (v _e i↔o) S - (300 Pa)
	Schachtwand	Schachtwand mit Metallständer, einseitig beplankt 2 x 20 mm GKF, d ≥ 90 mm	Trockeneinbau in der Wand (Einbausatz)	EI 90 (v _e i↔o) S - (300 Pa)
		Schachtwand mit Metallständer, einseitig beplankt 2 x 20 mm PROMAXON, d ≥ 90 mm	Trockeneinbau in der Wand (Einbausatz)	EI 90 (v _e i↔o) S - (300 Pa)
		Schachtwand ohne Metallständer, 2 x 20 mm GKF, d ≥ 40 mm	Trockeneinbau in der Wand (Einbausatz)	EI 90 (v _e i↔o) S - (300 Pa)
	Leichtbauwand	Metallständerwand Gipskarton GKF, d ≥ 100 mm, mit oder ohne Mineralwolle	Nasseinbau in der Wand (mit Mörtel)	EI 90 (v _e i↔o) S - (300 Pa)
			Trockeneinbau in der Wand (Einbausatz)	EI 90 (v _e i↔o) S - (300 Pa)
		Metallständerwand Gipskarton GKF, d ≥ 100 mm, ohne Mineralwolle "gleitender Deckenanschluss"	Trockeneinbau in der Wand (Einbausatz)	EI 90 (v _e i↔o) S - (300 Pa)
		„Brandwand“ - Metallständerwand mit Stahlblech d ≥ 115 mm	Nasseinbau in der Wand (mit Mörtel)	EI 90 (v _e i↔o) S - (300 Pa)
			Trockeneinbau in der Wand (Einbausatz)	EI 90 (v _e i↔o) S - (300 Pa)
	Metallständerwand Gipskarton GKF d ≥ 100 mm, mit Mineralwolle	Trockeneinbau in der Wand (Weichschott)	EI 120 (v _e i↔o) S - (300 Pa)	

Anmerkung: In keinem Fall kann die Leistungsklasse der Brandschutzklappe höher sein als die Leistungsklasse der Wand/Decke, in der sie installiert ist. In diesem Fall wird die Leistungsklasse der Brandschutzklappe auf die nachgewiesene Leistungsklasse der Wand/Decke reduziert.

Leistungserklärung FK-EU

Wesentliche Merkmale		Leistung
Nennbedingungen der Aktivierung/Empfindlichkeit nach ISO 10294-4: - Belastbarkeit Messfühler - Ansprechtemperatur Messfühler		Erfüllt
Schließzeit nach EN 1366-2:		Erfüllt
Öffnungs- und Schließversuch nach 1366-2:		Erfüllt
Dauerhaftigkeit der Ansprechverzögerung nach ISO 10294-4: - Ansprechen des Messfühlers auf Temperatur und Belastbarkeit		Erfüllt
Zyklische Prüfungen nach EN 15650:		
B(L)F-T-(ST)-TR:	- 10.000 Zyklen	Erfüllt
SFR T (SLC):	- 10.000 Zyklen	Erfüllt
ExMax 15-BF-TR:	- 10.000 Zyklen	Erfüllt
Pneumatischer Stellantrieb:	- 10.000 Zyklen	Erfüllt
Korrosionsschutz gemäß EN 60068-2-52:		NPD
Klappenleckage nach EN 1751:		Min. Klasse 2
Gehäuseleckage nach EN 1751:		Min. Klasse B

Die Leistung des Produkts FK-EU entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Dipl.-Ing. Jan Heymann
CE Chief Officer
Leiter Qualitätsmanagement

Neukirchen-Vluyn, 08.04.2013

Leistungserklärung FK-EU